

# Brukerveiledning for Proma balkong-innglassing Gulv - Tak med glassdører

## 1. Åpne glassdørene



Når du skal åpne glassdørene så starter du med det / de glassdørene som har en snorforbindelse fra håndtak til åpningshake i bunn, og snor fra åpningshake i topp. Vri forsiktig på håndtaket slik at låsemekanismen nede frigjøres samtidig som du drar i snora for å frigjøre åpningshake i topp. Glassdøra er nå fri og kan åpnes.



Når du skal åpne neste glassdør så tar du tak i håndtaket på glassdøren og skyver den helt inn til det stopper mot foregående glass. Glassdøren har da koblet seg til hengslet og kan åpnes.



Når du åpner glassdøren så hold håndflaten mot glasskanten slik at det blir et trykk som holder glassdøren i riktig posisjon i hengslet. Gjør så det samme med glass nummer tre og fire osv.



Når du har åpnet glassdørene, fest låsestrikken til den siste glassdøren du har åpnet og stram det til slik at glassdørene ikke står og slår i vinden.

## 2. Luftestilling

Luftestillingen er en mulighet for ekstra luftsirkulasjon når balkong er lukket. Dette er nødvendig de gangene temperatursvingninger m.m tilsier at det blir en del kondens innvendig på glassene. Luftestillingen skal kun brukes til dette formål og ikke som en standard plassering for glassdørene.

Luftestillingen oppnås ved å åpne glassdøren / glassdørene som har snor. Åpne glasset cirka 2 cm og slipp snora i topp og håndtaket tilbake til utgangsposisjon så vil luftestillingen gå i lås oppe. For å frigjøre glassdøren fra luftestillingen, dra i snora.

### VIKTIGE MOMENTER

- Lukk balkong-innglassingen før du reiser bort i flere dager.**
- Lås alltid åpnede glassdører med låsestrikken og stram til.**
- Bruk luftestillingen kun til å fjerne kondens.**
- Hold alltid balkong-innglassingen lukket hvis det er sterk vind.**

## 3. Vedlikeholdsveiledning

For å bevare produktet`s funksjoner og utseende på best mulig måte så bør du utføre vedlikehold av produktet noen ganger i året.

### 3.1. Rengjøring av glass

Glassene pusses på samme måte som andre vinduer med egnet rengjøringsmiddel og utstyr.

### 3.2. Rengjøring av profiler og plastdeler.

Det er ikke spesielle behov til ytre rengjøring av profilene men for å holde glansen i fargen så kan det være greit å vaske dem en gang i blant.

### **3.3. Behandling med silikonspray.**

I den nedre profilen der som glideputene på glassene går så er det behov for rengjøring. Profilen bør støvsuges og rengjøres med en liten kost slik at smuss og små partikler blir fjernet. Til slutt sprayes profilen innvendig med silikonspray slik at glassene beveger seg optimalt. I tillegg til dette bør alle plastdeler som sitter på glassene behandles med silikonspray. I hver ende av profilen oppe sitter hengslesystemet som også må behandles med silikonspray.

**Behandlingen med silikonspray er vesentlig for å opprettholde at bevegelsene av glassene går lett og for å opprettholde den generelle brukervennligheten.**

**Denne behandlingen bør utføres min. 2 ganger pr. år.**

## **4. Generell informasjon**

Vi takker for at dere valgte nettopp Proma balkong-innglassing.

PROMA balkong-innglassing er et produkt utviklet hos AWB-Proma AS.

Det er lagt stor vekt på funksjonalitet og brukervennlighet.

Dette er gjort gjennom enkle løsninger uten mange sammensatte komponenter. Produktet's materialer er pulverlakkerte aluminiumsprofiler, herdet 6 eller 8 mm glass og værbestandige plastdetaljer.

Herdet glass gir økt beskyttelse ved uforsiktighet, slag, støt og varmespenninger.

Dersom glasset overbelastes, vil det granulere til mange små og ufarlige biter som gjør risikoen for alvorlige kuttskader minimal.

Alle skruer og festematerialer er rustfrie. I tillegg er det lagt stor vekt på estetikk og design. Aluminiumsprofilene er gjort delvis lukket slik at plastkomponentene ligger skjult inne i profilene. Profilene er også gjort så små som mulig slik at det blir mest mulig glass.

Mellom glassene vertikalt er det ikke profiler. Dette for å fremheve utsikten og for å bevare den fasaden som var før balkong-innglassingen kom på plass.

Ved å ikke ha vertikale profiler mellom glassene men isteden ha en millimeter åpen spalte så oppnår man tilstrekkelig lufting slik at kondensproblemet blir minimalt.

Disse momentene gjør at Proma balkong-innglassing er et fleksibelt produkt som i lukket tilstand er en effektiv glass-skjerm mot vær og vind, støy og forurensning.

Når man skal åpne glassene så gjør den innadslående hengslingen at hele balkongen blir åpen.